

**ZK TAC2380 (SC403/MF)- CONTROL DE ACCESO/ TARJETAS MIFARE/ 10000
USUARIOS/ 50000 REGISTROS/ TCPIP/ USB/ 12VDC**



Principales Características:

- Capacidad de 10,000 tarjetas.
- Capacidad de registros 50,000.
- Soporta tarjetas MIFARE de 13.56MHz.
- Identificación: 1:1 or 1:N.
- Función de control de acceso 50 zonas de tiempo, 5 grupos, 10 combinaciones para abrir la puerta, apoya la entrada de multi-usuarios, 10A/12VDC relevador o la salida de voltaje.
- Control de cerradura electrónica: 3A /12DC salida de relevador.
- Comunicaciones: TCP/IP or RS232 and RS485.
- Teclado y exhibición: pantalla LCD de 80 letras y signos, y teclado de números.
- Parámetro de la fuente de alimentación: 12V D.C., corriente de esperar < 50 mA, corriente de funcionamiento < 400mA.
- Velocidad de identificación menor a 2S.
- FRR : =1%.
- FAR : =0.0001%.
- Función profesional de control de acceso: funcionamiento independiente.
- Temperatura de funcionamiento 0°C - 45°C.
- Humedad de funcionamiento 20%-80%.
- Medidas : 180(L)*82(W)*55(H)mm.
- **FUENTE DE ALIMENTACIÓN SE VENDE POR SEPARADO.**